

Tavan Boyası

Su bazlı akrilik reçine esaslı, beyaz tavan boyasıdır.



İNCELTME	KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)	SARFIYAT	Havasız (Airless) Püskürtmede	DEPOLAMA	AMBALAJ
Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20-25 inceltilecek uygulanacak yüzeyin durumuna ve kullanılan renge göre astar üzerine en az iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.	Dokunma kuruması: 30 dakika Katlar arası bekleme süresi: 6 saat Son Kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).	Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 13-17 m ² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.	Basınç: 140 bar Meme açısı: 50° Meme ölçüsü (inch):0,019" İnceltme: %10-15	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.	20 Kg 17.5 Kg

ÖZELLİKLERİ

Expert Tavan Boyası su bazlı olup, yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Mat ve pürüzsüz görünümlüdür. Çok yüksek örtme kabiliyetine sahiptir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Mineral esaslı, eski boyalı, macunlu, saten alçılı ve/veya alçıpan vb. iç cephe yüzeylerinde kullanılır.

UYGULAMA

Expert Tavan Boyası uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Expert Tavan fırça ve rulo ile iki kat, püskürtme ile tek kat olarak uygulanır. Rulo uygulamalarında son kat her zaman ışık yönüne yapılmalıdır.

UYARI-1:

Uygulama sırasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C'de arasında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan gereçlerin su ile temizlenmesi önerilir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Poz No:

Rayç No:



TS 5808/2012'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.